



Fabricación y Venta de equipos para la Industria de la Construcción y Obras Viales
ARGENTINA / MERCOSUR

GRUPO ELECTROGENO EG - 16000E3



MOTOR

Tipo de Motor	GX690 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	688 cm ³
Potencia Neta	22,1 HP (16,5 Kw) a 3600 rpm
Encendido	CDI
Arranque	Eléctrico

GENERADOR

Frecuencia C.A.	50 Hz.
Voltaje C.A.	380 / 220 V
Potencia Máxima C.A.	16 KVA
Potencia Nominal C.A.	12,8 KVA
Salida de C.C.	No

DIMENSIONES CABINA

Ancho	600 mm
Largo	800 mm
Alto	850 mm
Peso en seco	130 Kg

OTRAS ESPECIFICACIONES

Capacidad de combustible	22 lts.
Consumo Específico de Combustible	5,5 lts. /hs.
Capacidad de aceite	1,9 lts.
Eco Throttle	No
Indicador Nivel de Combustible	No
Alerta de Aceite	Si
Salida C.C.	No
Regulador de voltaje	Compound
Voltímetro	Voltímetro, amperímetro, frecuencímetro y cuenta hs digital
Protección C.A.	Termomagnética
Interruptor térmico C.C.	No





Fabricación y Venta de equipos para la Industria de la Construcción y Obras Viales
ARGENTINA / MERCOSUR

GRUPO ELECTROGENO EG - 11500E3



MOTOR

Tipo de Motor	GX630 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	614 cm ³
Potencia Neta	18,1 HP (13,5 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Eléctrico

GENERADOR

Frecuencia C.A.	50 Hz.
Voltaje C.A.	380 / 220 V
Potencia Máxima C.A.	11,5 KVA
Potencia Nominal C.A.	9,2 KVA
Salida de C.C.	No

DIMENSIONES CABINA

Ancho	600 mm
Largo	800 mm
Alto	850 mm
Peso en seco	125 Kg

OTRAS ESPECIFICACIONES

Capacidad de combustible	22 lts.
Consumo Específico de Combustible	5,5 lts. /hs.
Capacidad de aceite	1,8 lts.
Eco Throttle	No
Indicador Nivel de Combustible	No
Alerta de Aceite	Si
Salida C.C.	No
Regulador de voltaje	Compound
Voltímetro	Voltímetro led, cuenta hs digital
Protección C.A.	Termomagnética
Interruptor térmico C.C.	No





Fabricación y Venta de equipos para la Industria de la Construcción y Obras Viales

ARGENTINA / MERCOSUR

GRUPO ELECTROGENO EG - 8000



MOTOR

Tipo de Motor	GX390 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	389 cm ³
Potencia Neta	11,7 HP (8,7 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual

GENERADOR

Frecuencia C.A.	50 Hz.
Voltaje C.A.	220 V
Potencia Máxima C.A.	8 KVA
Potencia Nominal C.A.	6,4 KVA
Salida de C.C.	No

DIMENSIONES CABINA

Ancho	750 mm
Largo	500 mm
Alto	500 mm
Peso en seco	75 Kg

OTRAS ESPECIFICACIONES

Capacidad de combustible	6,1 lts.
Consumo Específico de Combustible	2,5 lts. /hs.
Capacidad de aceite	1,1 lts.
Eco Throttle	No
Indicador Nivel de Combustible	No
Alerta de Aceite	Si
Salida C.C.	No
Regulador de voltaje	Compound
Voltímetro	Led
Protección C.A.	Fusible térmico de reposición manual





Fabricación y Venta de equipos para la Industria de la Construcción y Obras Viales

ARGENTINA / MERCOSUR

GRUPO ELECTROGENO EG - 4000



MOTOR

Tipo de Motor	GX200 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	196 cm ³
Potencia Neta	5,5 HP (4,1 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual

GENERADOR

Frecuencia C.A.	50 Hz.
Voltaje C.A.	220 V
Potencia Máxima C.A.	4 KVA
Potencia Nominal C.A.	3,2 KVA
Salida de C.C.	No

DIMENSIONES CABINA

Ancho	440 mm
Largo	600 mm
Alto	500 mm
Peso en seco	30 Kg

OTRAS ESPECIFICACIONES

Capacidad de combustible	3,1 lts.
Consumo Específico de Combustible	1,5 lts. /hs.
Capacidad de aceite	0,6 lts.
Eco Throttle	No
Indicador Nivel de Combustible	No
Alerta de Aceite	Si
Salida C.C.	No
Regulador de voltaje	Compound
Voltímetro	Led
Protección C.A.	Fusible térmico de reposición manual

