

Emulsion 100

Desmoldante emulsionado en base agua listo para usar

Descripción del producto

Emulsión 100 es un producto líquido color blanco en base a aceites minerales emulsificados en agua especialmente diseñado para evitar la adherencia de morteros y hormigones a encofrados y moldes de construcción.

Usos

Para facilitar el desencofrado sobre madera y metal en casos de baja exigencia de prestación donde se necesite optimizar costos.

Características

Producto base agua.

Mejores acabados en la superficie del concreto.

Ayuda a extender la vida útil de los moldes.

Facilita la limpieza del material utilizado como encofrado.

No mancha el concreto.

No deja residuos grasosos.

Aplicación

Los moldes de madera deben estar limpios, los metálicos además deberán estar secos y en ambos casos no contener grasas y restos de hormigón adherido.

Aplicación:

Emulsión 100 se entrega listo para usar y no necesita dilución. Solamente es necesaria una rápida homogeneización antes de su empleo. Su aplicación se puede realizar con brocha, rodillo, estopa o pistola en una capa que cubra completamente la superficie del molde.



Consumo teórico

Sobre metal: 20 a 40 m²/L

Sobre madera: 20 a 25 m²/L aprox. dependiendo éste de la absorción de la superficie.

Precauciones

Por su característica de emulsión, los moldes con material aplicado deben protegerse de fuertes lluvias que puedan retirar el producto de las mismas

Almacenar

Vida útil: 6 meses en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco. Si el producto presenta señales de separación, debe agitarse y/o revolverse para integrarlo nuevamente y dejarlo apto para su aplicación.

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.

