

Protex imprimación S

Imprimación monocomponente lista para usar

Descripción de producto

Protex Imprimación S es un producto líquido de un solo componente con baja viscosidad especialmente diseñado como puente de adherencia para la colocación de selladores poliuretánicos sobre sustratos cementicios, bladosas, cerámicas, etc.

Características y propiedades

Rápido secado
Gran poder de penetración
Aplicable sobre superficies húmedas

Usos

Como promotor de adherencia en juntas y grietas a tratar con selladores en base poliuretano.

Aplicación

Advertencias:

La superficie de aplicación deberá estar limpia y descontaminada, libre de grasas, aceites, polvo y residuos (preferentemente aspirar o limpiar con aire a presión).

La temperatura del ambiente debe estar entre 5°C y 30°C y la de la superficie 3°C por sobre el valor de punto de rocío. El lugar debe estar correctamente ventilado y el entorno apartado de fuentes de calor.

Operación:

Pintar las paredes de la junta con pincel y extendiendo el material hasta formar una capa uniforme y delgada. En sustratos muy porosos se recomienda repasar hasta que disminuya la absorción.

Dejar secar hasta pegajosidad antes de aplicar el sellador (10 a 30 minutos según condiciones ambientales).

El producto es sensible a la humedad ambiental. Para una mejor conservación del mismo se recomienda tapar el envase inmediatamente luego de su uso.

Consumo

El consumo teórico para juntas de 1 cm de profundidad es de 5 cm³ por cada metro lineal, dependiendo de la porosidad de la superficie.



Protex imprimación N° 2

Almacenar

Vida útil: 6 meses en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco protegidos de la intemperie y a una temperatura entre 10°C y 25°C.

Precauciones y seguridad

Utilizar dentro de los 30 días de abierto. Pasado ese término o ante el aumento de viscosidad ó endurecimiento del producto, se recomienda descartar.

Proteger manos y antebrazos con guantes.

Respetar las normas de higiene y seguridad establecidas por la legislación. Ver las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.



Protex imprimación N° 2

PROKRETE ARGENTINA S.A. Av. Fleming 4246 (ex 2180) (1650) San Martín – Buenos Aires – Argentina-
Tel.: (54-11) 4756-7770 Fax.: (54-11) 4762-5305

info@prokrete.com - www.protex-sa.com.ar