

Metalfer

Desencofrante y protector para moldes metálicos

Metalfer es un compuesto líquido listo para usar que impide la adherencia de hormigones a los diferentes encofrados o moldes.

Usos

Su uso esta indicado en general para trabajos con encofrados y moldes metálicos que contengan hormigones que requieran buena terminación superficial. Puede ser utilizado para hormigones curados con vapor.

Características y propiedades

De aplicación muy sencilla. No necesita mano de obra ni herramientas especiales. Facilita la operación de desmantelado y limpieza de encofrados. Extiende la vida útil de moldes aislándolos de la humedad e intemperie y evitando así la corrosión. Se obtienen excelentes terminaciones en hormigones a la vista y sin manchado. Evita daños en la superficie del hormigón brindando excelentes terminaciones.

Aplicación y consumo

Metalfer se aplica directamente a pincel, rodillo o por pulverización sobre superficies limpias y secas en el momento previo al hormigonado, o bien algunos días antes preservándolos de toda contaminación ambiental.

Consumo aproximado:

Sobre metal: 45 a 50 m²/L (dependerá de la forma de aplicación)

Es necesario agitar muy bien el contenido del envase antes de su utilización.

Para evitar la posibilidad de manchado del hormigón, se recomienda no exceder las cantidades de producto. Evitar el chorreado repasando y quitando el excedente.

Precauciones

Los moldes con material aplicado deben protegerse de fuertes lluvias que puedan retirar el producto de las mismas.

Para su manipulación consultar la Hoja de Seguridad del producto.



Almacenar

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados, protegidos de la corrosión.

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.

Prokrete Argentina S.A.

Av. Fleming 4246 (ex 2180) - Villa Granaderos
San Martín - Buenos Aires - Argentina
Tel. ++5411-4756-7770

Asistencia Técnica Gratuita 0810-555-7770

